



Pulsar PRO

Nové řešení pro sdílené prostory

Pulsar Pro představuje spolehlivé a cenově dostupné sdílené řešení pro nabíjení elektromobilů v rámci bytových domů, rezidenčního bydlení, sdílených pracovišť či pro firemní flotily. Robustnější provedení, vylepšený procesor, vyšší odolnost vůči vlivům počasí, vodě, prachu a fyzickému poškození, RFID a NFC čtečka, jednoduchá instalace a dynamické řízení zátěže až pro 100 nabíjecích stanic v rámci jedné sítě patří mezi hlavní specifika této stanice.



Spolehlivá a výkonná

Robustní provedení a vyšší odolnost vůči vlivům počasí, vodě, prachu a fyzickému poškození garantuje vyšší stupeň ochrany IP55/IK10. Vylepšený procesor pro maximální výkon a rychlost komunikace.

Snadné sdílení

Zabezpečený sdílený přístup prostřednictvím RFID karet nebo aplikace myWallbox.



Vzdálená správa

Bezplatná služba myWallbox Business umožňuje správu nabíječek, platby, nastavení přístupu uživatelů, reporting a další funkce. Díky OCPP jsou stanice kompatibilní s jakýmkoli backendem.

Power Sharing (dynamické řízení výkonu)

Integrovaný software umožňuje dynamické řízení výkonu až 100 nabíječek v rámci jedné sítě. Systém automaticky vyvažuje distribuci energie ve všech připojených nabíječkách na základě potřeby energie každého vozidla a poskytuje všem elektromobilům současně optimální nabíjení.

Funkce Power Boost

Nabíjejte rychleji, efektivněji a bez výpadků. Využijte veškeré dostupné energie a maximalizujte nabíjecí výkon dobíjecí stanice. Funkce Power Boost v kombinaci s chytrým elektroměrem umožňuje sledování dostupné kapacity elektrické přípojky v objektu – a to v reálném čase. Pokud dojde ke spuštění energeticky náročných spotřebičů, nabíjení se zpomalí. Po vypnutí se energie opět přesměruje zpět do vašeho elektromobilu.

MYWALLBOX PORTAL

Zahrnuje licenci systému pro správu stanic myWallbox



Podrobné informace k produktu

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Typ nabíječky:	střídavý proud
Režim nabíjení:	režim 3
Barva:	černá nebo šedá
Typ konektoru:	zásuvka typu 2
Rozměry (V x D x Š):	198mm x 201mm x 99mm (bez kabelu)
Hmotnost:	1,3 kg (bez kabelu)
Délka kabelu:	5m nebo 7m
Provozní teplota:	-30 °C až 50 °C
Teplota skladování:	-40 °C až 70 °C

KONEKTIVITA A UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Konektivita:	Wi-Fi / Bluetooth / 4G
Identifikace uživatele:	RFID karta / NFC / aplikace myWallbox
Uživatelské rozhraní:	aplikace a portál myWallbox
Informace o stavu nabíječky:	RGB LED / aplikace a portál myWallbox
Zahrnuté funkce:	Časové plány, Statistiky, Zamknout / Odemknout / Automatický zámek, Vzdálené ovládání, Správa uživatelů, Platba za měsíc, Platba za nabíjení, Power Sharing

Volitelné funkce:

Power Boost / Eco-Smart / Dynamic Power Sharing / elektroměr MID myWallbox / OCPP 1.6j

Komunikační protokol:

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Maximální nabíjecí výkon:	7,4 kW (1 fáze) / 22 kW (3 fáze)
Jmenovité střídavé napětí $\pm 10\%$:	220 V až 240 V (7,4 kW) / 400 V (11 kW a 22 kW)
Jmenovitý proud:	32 A (7,4 kW – 1 fáze) / 16 A (11 kW – 3 fáze) / 32 A (22 kW – 3 fáze)
Typ konektoru:	zásuvka typu 2
Průřez kabelu:	13 mm ²
Konfigurovatelný proud:	od 6 A po jmenovitý proud
Hodnocení ochrany:	IP55 / IK10
Detekce zbytkového proudu:	stejnoseměrný proud 6 mA