

DATOVÝ LIST

charge4way



A



B



Rozměry



Barevná provedení



Průřez předního panelu



Varianty konektoru



Konektivita



HLAVNÍ BENEFITY



PŘÍZPŮSOBITELNOST

Vyberte si z pěti barevných provedení čelního krytu stanice a přizpůsobte si vzhled dle vašich představ.



KONEKTIVITA

Připojte stanici k jakémukoli backendu prostřednictvím OCCP nebo využijte mobilní aplikaci.



KOMPATIBILITA

Stanice je kompatibilní s každým elektromobilem a hybridním vozem prodávaným na evropském trhu.



BEZPEČNOST

Snadná autorizace nabíjení s využitím integrované RFID / NFC čtečky či mobilní aplikace.



PŘEHLEDNOST

Dynamické LED diody zobrazují informace o stavu nabíjení, úspěšnosti autorizace a další.



ODOLNOST

Vysoký stupeň ochrany a krytí IP55 a IK10 zajišťuje odolnost stanice proti vodě, prachu či jinému poškození.

PODROBNÉ SPECIFIKACE



KONEKTORY

- A Kabel typu 2 (IEC 62196-2)
- B Zásuvka typu 2 (IEC 62196-2)



CERTIFIKACE

CE&UKCA
Předpisy a standardy
EMC: 2014/53/EU; IEC61851-21
Bezpečnost: IEC/EN 61851-1
Životní prostředí: 2011/65/EU, REACH, RoHS



ZÁRUKA

24 měsíců



KONEKTIVITA APLIKACE

Bluetooth Ano

KONEKTIVITA NABÍJEČÍ STANICE

Wi-Fi 2.4 GHz Ano
Lokální správa přes aplikaci Ano
RFID / NFC čtečka Ano
OCPP 1.6 Ano
Ethernet (RJ45) Ano
4G/LTE, 3G, 2G (volitelné) Ano



OCHRANNÉ PRVKY

Monitoring výstupního napětí a proudu Ano
Monitoring teploty Ano
Monitoring vstupního proudu Ano
Monitoring reziduálního proudu (30mA AC / 6mA DC) Ano*
Standard: IEC62752:2016
Ochrana proti zkratu Ano
Stupeň ochrany IP55
Odolnost proti nárazu IK10
Požární třída L94



NABÍJEČÍ KABEL

Požární třída UL-94V-0
Provozní teplota -30°C - +50°C
Kontrola odolnosti zapojení až 10 000 zapojení
Délka kabelu 5 metrů
Stupeň ochrany IP54
Zásuvka Typ 2



RYCHLOST NABÍJENÍ

Maximální výkon 22 kW
Až 7,36 kW / 32 A na 1 fázi
Až 22 kW / 32 A na 3 fázích



TYPY SÍTÍ

T/N and IT/TT



NAPĚTÍ

Jednofázové: 230 V ±10%
Třífázové: 400 V ±10%



FREKVENCE NABÍJENÍ

50/60 Hz



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vlhkost až 95 % RH bez kondenzátu
-30°C - +50°C



SENZORY TEPLOTY

Ochrana obsažena ve všech hlavních komponentech



LED DIODY

LED indikace stavu nabíjení



VESTAVĚNÉ MĚŘENÍ

Statistické sledování dat Ano



DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ ZÁTĚŽE

Statické vyvažování zátěže Ano
Dynamické vyvažování zátěže Ano
Vyvažování fází Ano
Využití solární energie Ano



APLIKACE TELTONIKA ENERGY

Spravujte všechny nabíjecí stanice skrze aplikaci v mobilním telefonu či tabletu.

- Správejte vaši nabíjecí stanici s mobilním zařízením prostřednictvím Bluetooth.
- Nastavte si nabíječku dle potřeby a získejte data o spotřebě.
- Sledujte aktuální stav nabíjení a další statistiky.
- Nastavte si plány nabíjení na dobu s nejnižšími náklady za energii.
- Uzamkněte svou dobíjecí stanici před nežádoucími uživateli.



TeltoCharge

